





















特長 優れた耐候性で退色しにくい素材、耐水度1000mmを実現。

				
EC28 (オークブラウン) 透光率 0%	EC17 (パーブリッシュレッド) 透光率 0%	EC23 (ピリヤードグリーン) 透光率 0%	EC25 (アラビアンブルー) 透光率 0%	EC11 (ホワイト) 透光率 21%
				
EC18 (マルーン) 透光率 0%	EC24 (ティールグリーン) 透光率 0%	EC26 (ロイヤルブルー) 透光率 0%	EC12 (グレイジュ) 透光率 17%	
				
EC20 (マジョリカオレンジ) 透光率 4%	EC27 (モカブラウン) 透光率 0%	EC22 (フォレストグリーン) 透光率 0%	EC30 (インディゴ) 透光率 0%	EC13 (クリームイエロー) 透光率 19%
				
EC19 (カーマインレッド) 透光率 2%	EC16 (サフランイエロー) 透光率 20%	EC15 (ミディアムグレイ) 透光率 2%	EC29 (ブラック) 透光率 0%	EC14 (カフェ・オーレ) 透光率 8%



エコマークとは、

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印です。環境ラベリング制度のひとつで消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てられることを目的としています。

このマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会によって1989年に制定され、現在は国際標準化機構 (ISO) 環境ラベル表示のType1として運営されています。

注) 現在エコマーク認定番号の期限は2015年3月31日です。
これ以降は認定番号が変わります。

※この原反を使用した最終加工品にエコマーク表示はしないでください。

ご注意: ●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取付場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。

※難燃剤の変更により、防火製品認定番号が新しく変わりました。